



Vous venez d'acquiescer un **siège auto Groupe 0-1-2** et nous vous en remercions. Si vous désirez obtenir une aide concernant ce produit ou si vous désirez changer un accessoire, vous pouvez vous adresser à notre **service consommateurs** (coordonnées au dos de ce guide).

#### CONSIGNES DE SECURITE

**CETTE NOTICE DOIT ÊTRE LUE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. UNE INSTALLATION INCORRECTE PEUT SAVÉNER D'ANGEREUSE. N'UTILISEZ PAS CE SIÈGE ENFANT SUR UN SIÈGE PASSAGER MUNI D'UN AIRBAG FRONTAL !** Il peut être installé face à la route ou dos à la route avec une ceinture 3 points homologuée conformément au règlement UN/ECE N° 16 ou autre norme équivalente. Ne pas utiliser sur des sièges orientés latéralement ou vers l'arrière. Pensez toujours à attacher et à régler correctement le harnais de l'enfant, et ne démarrez jamais sans vérifier que le siège soit solidement fixé au siège de la voiture comme indiqué dans ce guide d'utilisation. Il est important de veiller à ce que les sangles de la ceinture de sécurité soient parfaitement tendues et à ce que la sangle sous-abdominale du harnais soit installée le plus bas possible pour bien maintenir le bassin de votre enfant. Assurez-vous que les sangles de la ceinture ou du harnais ne soient pas vrillées. Le siège enfant doit être fixé sur la banquette de manière à ne présenter aucun jeu, pour assurer une protection maximale. Voir la méthode recommandée sur cette notice. En aucune manière le siège ne doit être modifié ou des éléments rajoutés. Il est recommandé de remplacer ce siège auto s'il a été soumis à un effort violent dû à un accident ou en cas d'usure. Assurez-vous périodiquement que le harnais ne présente aucun signe d'usure ; vérifiez en particulier les points de fixation, les coutures et les dispositifs de réglages. Ne laissez jamais votre enfant dans le siège sans surveillance. Assurez-vous qu'aucun élément du siège n'est coincé dans une porte ou dans un siège rabattable. Si votre voiture est équipée d'un siège arrière rabattable, assurez-vous qu'il est correctement verrouillé dans la position verticale. L'exposition directe au soleil augmente la température à l'intérieur des véhicules. C'est pourquoi il est recommandé de couvrir le siège enfant lorsqu'il est vide, pour éviter aux éléments, en particulier aux fixations, de chauffer et de brûler l'enfant. Ne pas utiliser votre siège sans sa housse et ne la remplacer que par une housse recommandée par le fabricant. En cas d'urgence, l'enfant doit pouvoir être libéré rapidement. La boucle qui peut s'ouvrir simplement, ne doit donc pas être recouverte. Il faut apprendre à votre enfant à ne pas jouer avec la boucle. Pensez toujours à vérifier qu'il n'y a pas de débris alimentaires ou autres dans la boucle du harnais ou dans l'ajusteur central. Les bagages et autres objets lourds ou pointus doivent être immobilisés dans la voiture. Les objets qui ne sont pas attachés peuvent blesser l'enfant en cas d'accident. Veillez à ne pas installer l'enfant avec des vêtements trop volumineux ou avec.

#### Type de ceinture appropriée à l'installation de votre siège auto

Votre siège auto doit **UNIQUEMENT** être installé sur un siège muni d'une ceinture à 3 points d'ancrage (1). N'installez **JAMAIS** votre siège auto sur un siège équipé d'une ceinture à 2 points d'ancrage (2) !

#### Votre Siège Auto Gr. 0-1-2 (3)

Ce siège auto est classé Groupe 0-1-2 et est conçu pour des enfants pesant entre 0 et 25 kg.

- A. Housse
- B. Oreiller (selon le modèle)
- C. Fourreau (x2)
- D. Coussin pour nouveau-né (selon le modèle)
- E. Ajusteur (x2)
- F. Sangle de réglage (x2)
- G. Coque
- H. Boucle du harnais
- I. Guides ceinture en utilisation dos à la route
- J. Passage ceinture en utilisation face à la route

#### Réglage des harnais

**Assurez-vous que la hauteur des harnais est adaptée à la taille de votre enfant avant d'installer le siège auto dans le véhicule.** Les harnais de votre siège auto peuvent être réglés sur quatre niveaux, ils doivent être positionnés au plus près des épaules de votre enfant (4).

- Les deux positions basses sont **UNIQUEMENT** destinées à une utilisation en groupe 0, dos à la route, pour un enfant pesant de 0 à 10 kg. Si les épaules de votre enfant se trouvent entre les deux niveaux réservés à la configuration dos à la route, privilégiez la position la plus basse.
- Les deux positions hautes sont **UNIQUEMENT** destinées à une utilisation en groupe 1, face à la route, pour un enfant pesant de 9 à 18 kg. Si les épaules de votre enfant se trouvent entre les deux niveaux réservés à la configuration face à la route, privilégiez la position la plus haute.

Pour ajuster la hauteur des harnais, retirez un des brins supérieurs des harnais en faisant pivoter sa butée de retenue métallique située à l'arrière du dossier de la coque puis tirez-la à travers les fentes de la coque du dossier et de la housse (5). Répétez cette opération sur le second brin supérieur. Positionnez les brins supérieurs des harnais à la hauteur adaptée à votre enfant en utilisant les mêmes fentes, tant dans la housse que dans la coque selon la configuration choisie :  
 • En configuration dos à la route (Gr. 0, de 0 à 10 kg), les harnais passent par l'une des deux positions basses (6) et remontent jusqu'à la troisième position pour être sécurisés à l'intérieur de la coque (7) (8). Assurez-vous que les butées des harnais soient bien en place et que les brins de harnais ne soient pas vrillés.

**IMPORTANT :** Assurez-vous que, quelle que soit l'une des deux positions basses choisies, les butées métalliques des harnais soient bien sécurisées à travers les fentes du troisième niveau de la coque.

• En configuration face à la route (Gr. 1, de 9 à 18 kg), les harnais passent dans l'une des deux positions hautes (9) et viennent se sécuriser directement derrière celle-ci, à l'arrière de la coque (10) (11). Assurez-vous que les butées des harnais soient bien en place et que les brins de harnais ne soient pas vrillés.

#### Installation du siège auto dos à la route (Gr. 0, de 0 à 10 kg)

**DANGER ! N'UTILISEZ PAS CE SIÈGE ENFANT SUR UN SIÈGE PASSAGER MUNI D'UN AIRBAG FRONTAL !** Bouclez la ceinture du véhicule (12). Placez le siège auto dos à la route sur le siège avant ou sur la banquette arrière du véhicule (13). Faites passer le brin ventral de la ceinture dans les guides situés sous l'assise du siège auto (14). Tirez et passez la partie diagonale de la ceinture dans les guides situés derrière le dossier du siège auto. Le brin diagonal passe dans le guide supérieur du côté de l'enrouleur et dans le guide inférieur du côté de la boucle de ceinture du véhicule (15). Placez le siège auto de manière à ce que seule la partie arrière de sa base soit en contact avec l'assise du siège ou de la banquette du véhicule (16). Assurez-vous que la ceinture n'est pas vrillée et tendez-la au maximum (17).

**IMPORTANT :** une fois le siège auto installé, la boucle de la ceinture du véhicule ne doit pas venir au contact du guide de la ceinture ventrale situé sous l'assise du siège auto. Si tel est le cas, choisissez une autre place dans le véhicule. En cas de doute, contactez notre service client.  
 Installez votre enfant dans le siège auto en vous référant au chapitre 'Installation de l'enfant dans le siège auto avec harnais'.

#### Installation du siège auto face à la route (Gr. 1, de 9 à 18 kg)

Placez le siège auto face à la route sur la banquette arrière du véhicule. Tirez la ceinture du véhicule jusqu'à ce qu'elle soit totalement détendue. Passez les deux brins de la ceinture à travers l'ouverture de la coque (18) et faites-les ressortir à travers l'ouverture opposée. La ceinture doit cheminer entre la coque et la housse du siège auto. Bouclez la ceinture (19). Placez le siège auto de manière à ce que seule la partie avant de sa base soit en contact avec l'assise de la banquette du véhicule (20). Côté enrouleur, faites remonter le brin diagonal de la ceinture le long de la fente située sur le flanc de la coque (21). Assurez-vous que la ceinture n'est pas vrillée et tendez-la au maximum (22).  
**IMPORTANT :** une fois le siège auto installé, la boucle de la ceinture du véhicule ne doit pas atteindre l'ouverture destinée au passage de la ceinture située sur le côté du siège auto. Si tel est le cas, choisissez une autre place dans le véhicule. En cas de doute, contactez notre service client.

Installez votre enfant dans le siège auto en vous référant au chapitre 'Installation de l'enfant dans le siège auto avec harnais'.

#### Installation de l'enfant dans le siège auto avec harnais (Gr. 0 / Gr. 1)

Desserrez le harnais en appuyant sur les boutons des ajusteurs situés sur les brins supérieurs des harnais, saisissez la partie inférieure des harnais et tirez simultanément (23). Ouvrez la boucle des harnais en appuyant sur le bouton rouge en son centre (24). Écartez les harnais (25) et installez votre enfant dans le siège auto. Réunissez les connecteurs des harnais et introduisez-les dans la boucle, vous devez entendre un 'clac' (26). Tirez sur la sangle de réglage d'un des harnais jusqu'à ce qu'il soit correctement tendu contre votre enfant (27). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.  
**ATTENTION :** Un harnais bien ajusté est indispensable pour protéger au mieux votre enfant. Vous ne devez pas pouvoir passer plus que l'épaisseur d'un doigt entre le harnais et l'enfant.

#### Démontage du harnais

Réunissez les connecteurs de la boucle et fermez la boucle afin de regrouper les composants des harnais et de la sangle d'entrejambe entre eux. Vous pourrez ainsi conserver cet ensemble plus facilement pour de futurs besoins. Retirez un des brins supérieurs des harnais en faisant pivoter sa butée de retenue métallique située à l'arrière du dossier de la coque puis tirez-la à travers les fentes de la coque du dossier et de la housse (28). Répétez l'opération sur le second brin supérieur. Retirez un des brins inférieurs des harnais en faisant pivoter sa butée de retenue métallique située sous l'assise du siège auto puis tirez le brin de harnais à travers les fentes de l'assise et de la housse (29). Répétez l'opération sur le second brin inférieur. Retirez la sangle d'entrejambe en faisant pivoter sa butée métallique puis en la passant à travers les fentes de l'assise et de la housse (30).  
**Inversez simplement cette procédure lorsque vous désirez remettre en place les harnais de votre siège auto.**

#### Installation du siège auto face à la route (Gr. 2, de 15 à 25 kg)

**Assurez-vous que le harnais de votre siège auto est démonté avant de commencer l'installation dans votre véhicule.** Veuillez vous référer au chapitre 'Démontage du harnais'. Placez le siège auto face à la route sur la banquette arrière du véhicule, installez votre enfant dans le siège auto. Tirez la ceinture du véhicule jusqu'à ce qu'elle soit totalement détendue. Passez la ceinture à travers les ouvertures de la coque et de la housse du siège auto (31). Tirez la ceinture et faites-la passer à travers les ouvertures opposées de la housse et de la coque (32). Bouclez la ceinture (33). Côté enrouleur, faites remonter le brin

diagonal de la ceinture le long de la fente située sur le flanc de la coque (34). Placez le siège auto de manière à ce que seule sa partie avant soit en contact avec l'assise de la banquette du véhicule (35). Assurez-vous que la ceinture n'est pas vrillée et tendez-la au maximum (36). Vérifiez que le brin diagonal de la ceinture chemine sur l'épaule de votre enfant sans déborder sur son cou.

**IMPORTANT :** une fois le siège auto installé, la boucle de la ceinture du véhicule ne doit pas atteindre l'ouverture destinée au passage de la ceinture située sur le côté du siège auto. Si tel est le cas, choisissez une autre place dans le véhicule. En cas de doute, contactez notre service client.

#### Rangement de la notice

Conservez cette notice en la glissant entre la housse et la coque de votre siège auto (37).

#### Conseils d'entretien

Toutes les parties textiles sont déhoussables. Démontez les harnais en vous référant au chapitre 'Démontage du harnais' afin de pouvoir retirer la housse de votre siège auto (38). En cas de tâches légères, nettoyez à l'aide d'une éponge humidifiée avec de l'eau savonneuse ou lavez à la main à 30° dans de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de javel, ne pas repasser, ne pas laver en machine, ne pas mettre dans un sèche linge. Remettez la housse en place sur la coque en l'insérant d'abord par le haut (39) puis en suivant par les côtés (40) et par le bas (41).

#### AVERTISSEMENT

- Ce siège auto est un dispositif de retenue 'Universal' pour enfant. Homologué selon le règlement N°44/04, il est adapté à une utilisation générale dans les véhicules, et compatible avec la plus grande majorité (sauf exception) des sièges de véhicules.
- La parfaite compatibilité est plus facilement obtenue lorsque le constructeur du véhicule déclare que ses véhicules sont adaptés à recevoir des dispositifs de retenue 'Universal'.
- Ce dispositif de retenue est classé 'Universal', selon les critères d'homologation les plus stricts, par rapport aux modèles précédents qui ne correspondent plus à ces nouvelles dispositions.
- Adaptable uniquement sur les véhicules munis de ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage, fixes ou avec enrouleurs, homologués selon le règlement UN/ECE N°16 ou autre norme équivalente.
- En cas d'incertitude, contacter le fabricant du dispositif de retenue, ou votre revendeur.



**AUBERT FRANCE**  
 4, RUE DE LA FERME  
 BP 30130  
 68705 CERNAY CEDEX  
 FRANCE  
 www.aubert.fr

**(TEAMTEX)**  
 Z.I. de Montbertrand - Rue du Claret  
 38230 Charvieu-Chavagneux  
 FRANCE